ANTI-PANIC SURFACE

OPBOUW LED NOODVERLICHTING

Dit anti paniek opbouw noodverlichtingsarmatuur zorgt voor orientatieverlichting bij spanningsuitval. De anti-panic surface is ideaal om te plaatsen naast armaturen als vervanging van een Noodunit. De anti-panic surface is uitgevoerd met testknop (tevens led indicator) en 3 uurs duurzame LiFePO4 accu. Indien het armatuur is aangesloten op de netspanning brandt een groen indicatieledje, zodra de netspanning uitvalt schakelt het armatuur over op de accu en gaat de powerled branden.



DUURZAME
LIFEPO4 ACCUPACK

CE RoHS TÜV 230V 50Hz IP20

Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	Accuduur	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	Led Chip	Powerled
Accupack	LiFePO4 3,2V 1800mAh	Stralingshoek	120°
Garantie	5 jaar		

Productinformatie					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Testfunctie	Afmeting
FL41026	3W	6000K	180Lm	ST-Testknop	110x180x51,1 mm

Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
FL41027	Corridor lens, speciaal geschikt voor gangen	
FL81106	Accupack LiFePO4 3,2V 1500mAh	

Details



FL41027

Afmetingen

